

# INSTALLATION DE ZABBIX AGENT SUR DEBIAN

## Table des matières

1. Téléchargez l'archive et ajouter les dépôts sur votre machine locale .....	2
2. Installation de l'Agent .....	2
3. Configuration de l'Agent .....	2
4. Redémarrer le service zabbix-agent.....	2

## 1. Téléchargez l'archive et ajouter les dépôts sur votre machine locale

```
linuxclient@linuxclient:~$ sudo wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest%2Bdebian12_all.deb
[sudo] Mot de passe de linuxclient :
--2025-04-16 13:57:06-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest%2Bdebian12_all.deb
Résolution de repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)_ 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)[178.128.6.101]:443_ connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse_ 200 OK
Taille : 8096 (7,9K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « zabbix-release_latest+debian12_all.deb »
```

```
linuxclient@linuxclient:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_latest+debian12_all.deb
Sélection du paquet zabbix-release précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 34236 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de zabbix-release_latest+debian12_all.deb ...
Dépaquetage de zabbix-release (1:7.0-2+debian12) ...
Paramétrage de zabbix-release (1:7.0-2+debian12) ...
```

## 2. Installation de l'Agent

```
linuxclient@linuxclient:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Réception de :4 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm InRelease [2 476 B]
Réception de :5 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm InRelease [3 945 B]
Réception de :6 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm/main Sources [1 166 B]
Réception de :7 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm/main all Packages [766 B]
Réception de :8 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm/main Sources [19,6 kB]
Réception de :9 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm/main amd64 Packages [37,6 kB]
Réception de :10 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian bookworm/main all Packages [7 724 B]
129 ko réceptionnés en 3s (37,4 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
```

```
linuxclient@linuxclient:~$ sudo apt install zabbix-agent2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
zabbix-agent2 est déjà la version la plus récente (1:7.0.11-1+debian12).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

## 3. Configuration de l'Agent

```
linuxclient@linuxclient:~$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
```

```
# Mandatory: no
# Default:
# Server=

Server=192.168.70.222

### Option: ListenPort
# Agent will listen
#
```

## 4. Redémarrer le service zabbix-agent

```
linuxclient@linuxclient:~$ sudo systemctl restart zabbix-agent2.service
```

Il ne reste plus qu'à configurer l'hôte via l'interface web du serveur Zabbix !